

产品规格书

- ◆ 产品名称： 户外 MF6.6 全彩模组
- ◆ 产品型号： MF6.6-320X160-3535-6S
- ◆ 版本号： A1.0

研发中心		
制作	审 核	批 准
发放日期：2024-06-20		

一、 技术参数

MF6.67-6S户外SLED显示屏主要技术参数		
物理点间距6.67mm	单元板尺寸 320X160mm	单元箱体尺寸640×640mm
物理密度22500点/m²	发光点颜色 1R1G1B	单元板分辨率 48*24=1152DOTS
单元板重量0.31kg		
箱体分辨率96*96	箱体面积0.4096m²	压铸铝箱体重量10.4KG±0.05KG
主要技术参数		
最佳视距6m~65m	可视角度水平≥140°可选	垂直≥120°可选
平均功耗<500W/m²	最大功耗<900w/m²	控制方式: 同步控制
显示卡 DVI显卡	驱动方式 1/6扫描	最大功率 ≤38W
刷新频率≥3840Hz	白平衡亮度 ≥4500cd/m²	换帧频率≥50/60
亮度调节方式	亮度感应自动调节	16级可调
软件手动调节: 100级可调100		
计算机操作系统		
WIN98、WINXP、WIN2000,etc		
视屏信号		
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等		
控制系统		
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional)		
平均无故障时间 ≥5000小时	寿命 75000~100000小时	像素失控率 <0.0002件
项目分类 PH6.67-6S	封装形式 三合一	LED封装方式 3535

注: 1. 使用的控制器的型号或品牌不同, 其模组显示灰度等级、刷新频率会有一定差异。

2. 该产品规格型号及技术指标最终解释权归我公司所有。